EQUIPOS Y SISTEMAS DE FACTURACIÓN Y PESAJE

ARGOX PT-20

El PT-20, tiene un alto rendimiento inalámbrico de mano con dispositivos móviles de captura de datos que analizan y almacenan datos de código de barras para la carga a la computadora.

« Cuenta con un escáner superior, memoria RAM de 4 MB y 8 MB de memoria de gran ROM, una pantalla a color y un exterior audaz design.

« Es compatible con RS-232 para transmitir datos a una variedad de dispositivos, así como USB para la transmisión de alta velocidad.

« Puede comunicarse con dispositivos periféricos dentro de los 30 metros.

« El PT-20 es a prueba de golpes, a prueba de polvo, y resistente al agua conforme a IP54.

« El profesional teclado ergonómico y empuñadura de pistola están hechos de caucho resistente al desgaste y son cómodos de manejar.

« Para ambientes oscuros el teclado usa una luz de fondo blanca, también vibra para la digitalización de confirmación en entornos ruidosos o sensible-ruido.

« Ofrece conexiones a través de duras Pogo Pin y Cuna y conexiones de los cables de alta calidad, las conexiones rotas por lo que no son un problema.

« Las baterías recargables y el agarre de pistola proporcionan una mayor vida útil de la batería por más tiempo de operación de exploración.

Ideal para uso comercial intensivo!

- ☐ Sharp y color brillante pantalla QVGA TFT.
- ☐ ergonómico, compacto y robusto y ligero.
- ☐ La tecnología Bluetooth.
- ☐ 1,2 m (4 pies) de resistencia a caídas.
- ☐ IP 54 Clase de protección.
- ☐ Rápido fije el asa.
- ☐ Largas horas de funcionamiento.

Corrientes 1243 - (2000) - Rosario - Telefax (0341) 426-3322 (rotativas)
system@systemrosario.com
Sucursales en Santa Fe y Resistencia / Red Nacional de Distribución

www.systemrosario.com

EQUIPOS Y SISTEMAS DE FACTURACIÓN Y PESAJE

Especificaciones

Os	de Propiedad
CPU	ARM9 266MHz Núcleo
RAM	4MB
ROM	8MB
Display	2.4 "TFT LCD transmisivo, 320 x 240 QVGA de 65 mil colores
LCD	Azul, verde y rojo
Teclado	29 numérico
Alerta	Vibrator, Consolador
Dimensiones	169.0mm (L) x 70.1mm (W) x 34.0mm (H)
Peso	235 g (batería incluida)
Escáner de Sistemas	Largo Alcance CCD del escáner 2048 píxeles
Resolución	0.127mm (5 mil) en PCS 90%
Profundidad de campo	600 mm (código 39, 20 mils, PCS 90%
Velocidad de exploración	400 lecturas / seg
Código de barras legible	1D: Código 11, Código 39, Código 93, Código 128, Codabar, EAN 8, EAN 13, Industrial 2 / 5, Interleaved 2 / 5, Estándar 2 / 5, MSI / Plessey, Reino Unido / Plessey, prueba Telepen, UPCA, UPCE, Matrix 2.5, China Post, RSS-14, RSS Limitado, RSS Expandido, la prueba italiana Farmacia,
Temperatura de funcionamiento	-10°C a 60°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C a 70°C
Humedad	En funcionamiento: no condensada 10% a 90%
Prueba de caída	1.2M/4ft (Terminal)
Sellado estándar	IP54
Descarga electrostática	+ / - 15 KV de descarga de aire + /- 8 KV direct discharge + / - 8 KV descarga directa
EMC Reglamento	FCC, CE, BSMI
Software	Software Development Kit (SDK)
Programa de Idioma	Lenguaje C
Batería	1) El colector de datos: 3.7V 2000mAh Batería recargable Li-Polymer 2) Agarre la pistola Opcional: Batería recargable de 3.7V 4400mAh Li-ion
Potencia	Fuente de alimentación: DC 5V 3A CA 100-240V 0.5A, 50-60Hz, 33-48VA
Accesorio	Cuna de carga y Comunicación Con empuñadura cable De carga y comunicación por cable Cuatro ranura de soporte de carga
Agencia de venta	CE, FCC, cTUVus, CCC, RoHS
Atención	Esta hoja de datos es sólo para fines informativos. Argox no ofrece ninguna garantía, expresa o implícita en este resumen. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. Para información más específica, por favor consulte el manual de usuario.